



ALFA

UDSIGT

Profi Deck Nuss gedämpft mit Splint

Profi Decks

ALFA Laubholzplatten

<http://www.alfa-massiv.com> | info.alfa@team7.at

Type: Træ | Finer

Oberflächenschliff beidseitig Korn 80

Die Decklagen Profi Decks sind in den Stärken 3,5 und 5 mm erhältlich. Sie eignen sich perfekt für unterschiedliche Spezialanwendungen wie zB. Verkleidung, Renovierung, Instrumentenbau.

mtextur ID	106775
Fabrikant	ALFA Laubholzplatten
Fabrikant e-mail	info.alfa@team7.at
produktlinie	Profi Decks
produktlinieinfo	Die Decklagen Profi Decks sind in den Stärken 3,5 und 5 mm erhältlich. Sie eignen sich perfekt für unterschiedliche Spezialanwendungen wie zB. Verkleidung, Renovierung, Instrumentenbau.
Materiale navn	Profi Deck Nuss gedämpft mit Splint
Type	Træ / Finer
Material Info	Oberflächenschliff beidseitig Korn 80
eBKP	C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2 Internal walls / C 4.1 Decke / C 4.1 Suspended slabs / G 3.2 Finished wall coverings / G 3.2 Wandbekleidung / G 4.2 Deckenbekleidung / G 4.2 Finished ceiling coverings
IFC	IfcCovering / IfcFurniture
Anvendelsesområde (mtextur Classic)	Indenfor / Jord / Væg / Møbel
Leveringszoner	CH / DE / AT / LI
Størrelse af CAD- og BIM-tekstur	Højde: 2000.0 mm / Bredde: 2000.0 mm

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udleveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.

Maks. Længde / format	Længde = 3000 mm / Bredde = 1220 mm / Tykkelse = 5 mm
Kvalitet	A/B
ISO	ISO 9001 ISO 14001 und EMAS ISO 50001 OHSAS 18001
Kendetegn	Die Decklagen Profi Deck sind in den Stärken von 3,5 und 5 mm erhältlich und eignen sich perfekt für unterschiedliche Spezialanwendungen. So kommen sie etwa für Verkleidungen, bei Renovierungen oder im Instrumentenbau zum Einsatz. Die Oberflächen der Platten sind mit einer Körnung von 80 geschliffen und mit einem formaldehydfreien D3-Leim verleimt und sind so vorgetrocknet, dass sie eine Holzfeuchten von 8 %; \pm 2 % aufweisen.

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.